

Link do produktu: <https://sklep.gavra.pl/fotokomorka-pfa-antykolizyjna-pomaranczowa-p-44.html>

FOTOKOMÓRKA PFA (ANTYKOLIZYJNA) POMARAŃCZOWA

Cena	157,00 zł
Cena poprzednia	174,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	PROXIMA

Opis produktu

PFA to nowoczesny element automatyki bramowej. Posiada obrotowe głowice nadawczą i odbiorczą (190°), LEDowe lampy ostrzegawcze, układ wykrywania awarii mikroprocesora oraz cztery ustawiane moce nadajnika. Dodatkowo nawet cztery fotokomórki PFA mogą nie zakłócać się wzajemnie i w odróżnieniu od fotokomórek innych producentów, nie wymagają zasilania napięciem zmiennym lub specjalnego okablowania. SYSTEM OPRACOWANY W PROXIMIE.

- **OBROTOWA** (190°) konstrukcja fotokomórki umożliwia jej montaż w świetle oraz poza światłem bramy,
- **LEDowe ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE NADAJNIKA I ODBIORNIKA 180°** pomaga ocenić światło bramy i wyraźnie sygnalizuje jej ruch,
- **TRZY MOCY NADAJNIKA** fotokomórki umożliwiają jej stosowanie dla bram o różnej szerokości i pomagają unikać potencjalnych problemów z odbiciami,
- PFA posiada układ ustawiający wejście odbiornika w stan naruszony **PO AWARII MIKROPROCESORA** odbiornika,
- **ANTYKOLIZYJNOŚĆ - CZTERY KANAŁY PRACY** - odbiornik fotokomórki analizuje promieniowanie podczerwone pochodzące tylko z nadajnika pracującego na tym samym kanale co odbiornik mimo, że mogą docierać do niego nawet trzy dodatkowe sygnały zakłócające pochodzące z pozostałych nadajników pracujących na innych kanałach,
- Dioda LED odbiornika pomaga błyskami ustalić granicę zasięgu, umożliwia wspólnie umieścić nadajnik i odbiornik.

Zasilanie - nadajnik pełna moc: 12/24V AC/DC 20mA
Zasilanie + odbiornik, PK załączamy: 12/24V AC/DC 25mA
Zasilanie Lampa LED: 24V AC/DC 40mA
Długość fali: 950nm
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C
Kąt nadawania i odbioru: +/- 5° obrót 190°
Zasięg działania: ok. 15m
Klasa szczelności: IP54
Wymiary: 127 x 50 x 28mm
Sygnał wyjściowy: 0.5A/30V DC
Liczba kanałów antykolizyjnych: 4