Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:10

Link do produktu: https://sklep.gavra.pl/fotokomorka-psa-antykolizyjna-p-47.html



# FOTOKOMÓRKA PSA (ANTYKOLIZYJNA)

| | |
|---|---|
| Cena | **138,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**153,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **4 dni** |
| Producent | **PROXIMA** |

## Opis produktu

**PSA** to nowoczesny element automatyki bramowej. Posiada obrotowe głowice nadawczą i odbiorczą (190°), układ wykrywania awarii mikroprocesora oraz cztery ustawiane moce nadajnika. Dodatkowo nawet cztery fotokomórki PSA mogą nie zakłócać się wzajemnie i w odróżnieniu od fotokomórek innych producentów, nie wymagają zasilania napięciem zmiennym lub specjalnego okablowania. SYSTEM OPRACOWANY W FIRMIE PROXIMA.

- **OBROTOWA** (190°) konstrukcja fotokomórki umożliwia jej montaż w świetle oraz poza światłem bramy,
- **CZTERY MOCE NADAJNIKA** fotokomórki umożliwiają jej stosowanie dla bram o różnej szerokości i pomagają unikać potencjalnych problemów z odbiciami,
- PSA posiada układ ustawiający wyjście odbiornika w stan naruszony **PO AWARII MIKROPROCESORA** odbiornika,
- **ANTYKOLIZYJNOŚĆ - CZTERY KANAŁY PRACY** - odbiornik fotokomórki analizuje promieniowanie podczerwone pochodzące tylko z nadajnika pracującego na tym samym kanale co odbiornik, mimo że mogą docierać do niego nawet trzy dodatkowe sygnały zakłócające pochodzące z pozostałych nadajników pracujących na innych kanałach,
- Dioda LED odbiornika pomaga błyskami ustalić granicę zasięgu, ułatwia współosiowo umieścić nadajnik i odbiornik.

**Nadajnik, pełna moc:** @12V-22mA, @24V-12mA
**Odbiornik, pobór prądu, przekaźnik załączony:** @12V-12mA, @24V-7mA
**Długość fali:** 950nm
**Temperatura pracy:** od -20°C do +60°C
**Kąt nadawania, odbioru i obrotu:** +/- 5° obrót 190°
**Zasięg działania:** ok. 15m
**Klasa szczelności:** IP54
**Wymiary:** 127 x 50 x 28mm
**Sygnał wyjściowy:** 0.5A / 30 VDC
**Liczba kanałów antykolizyjnych:** 4